





СДЕЛАНО В РОССИИ




Пробурите отверстие соответствующего диаметра и соответствующей глубины.

При сверлении отверстия алмазной коронкой необходимо нанесение шероховатостей на стенки отверстия.


Способ очистки отверстия




Начните продувать сжатым воздухом от дна отверстия 2 раза или ручным насосом минимум 4 раза.



Для отверстий глубиной более 200 мм или диаметром больше, чем 35 мм, необходимо продувать только сжатым воздухом под давлением.




Прочистите отверстие проволочной щеткой соответствующего размера минимум два раза от дна отверстия. Диаметр проволочной щетки равен диаметру отверстия.



Окончательно продуйте сжатым воздухом от дна отверстия 2 раза или ручным насосом минимум 4 раза.


Заполнение отверстия клеевым составом



Перед инъектированием состава обязательно смешайте состав в смесительной насадке. Путем последовательного нажатия пистолета выдавите первый объем состава в сторону.


Начните выдавливать с нижней или задней части очищенного отверстия, заполните отверстие примерно на треть клеевым составом. Медленно извлеките смесительную насадку из заполненного отверстия, чтобы избежать создание воздушных карманов.

Установка арматуры/шпильки



Аккуратно вращая, против часовой стрелки, вставляйте анкерную шпильку или арматуру, до касания со дном отверстия. При правильной установке некоторое количество клеевого состава вытечет наружу.

ВАЖНО: анкер должен быть установлен в течение максимального времени твердения клея (см. условия применения)



Во время набора прочности составом химического анкера, анкерная шпилька или арматура не должна смещаться или нагружаться.

ООО «ОКГРУПП»
ИНН 5258146934
ОГРН 1195275055447
г. Нижний Новгород, ул. 50-летия Победы 18

8 (800)-101-2252;
www.okg.nn.ru;
info-ak@okg.nn.ru;



СДЕЛАНО В РОССИИ

Химический анкер WI50

В соответствии с СП 513.1325800.2022,
ГОСТ Р 58387-2019, ГОСТ Р 58429-2019



Наименование: Двухкомпонентный химический анкер
Код товара: WI 50
Производитель: ООО «ОКГРУПП», Россия, г. Нижний Новгород, ул. 50-летия Победы 18

Совершенное решение для работы в зимнее время года. Специальные добавки в составе WI50 позволяют обеспечить надежность крепления при производстве работ при низких отрицательных температурах. Технология WI50 разработана как универсальное решение для работы в зимнее время, позволяющее устанавливать шпильку и арматуру в любой минеральный материал основания, что позволяет использовать его не только для усиления фундаментов, кирпичной кладки, несущих конструкций, путем вклейки арматурных стержней в бетонное основание, организации арматурных выпусков при возведении монолитных стен, фундаментов и перекрытий, но и для монтажа любых конструкций на фасадах. Часто используется при монолитном домостроении, при строительстве метро, портов, терминалов, спортивных сооружений и строительстве аэропортов. Возможен монтаж во влажном бетоне.

Базовые материалы

- ◆ Бетон сжатая зона / растянутая зона
- ◆ Натуральный и искусственный камень
- ◆ Твердые скальные породы
- ◆ Кладочные материалы

Идеально подходит для:

- ◆ работы в зимнее время
- ◆ отрицательной температуры эксплуатации
- ◆ вклейки арматурных выпусков
- ◆ монтаж любых конструкций на фасадах

Условия применения

t° окружающей среды	max время корректировки положения стержня	min время набора прочности (100%)
от -20°C до -11°C	120 мин	72 ч
от -10°C до -6 °C	90 мин	36 ч
от -5°C до -1°C	90 мин	20 ч
от 0°C до 4°C	45 мин	9 ч
от 5°C до 9°C	25 мин	4 ч
от 10°C до 20°C	15 мин	90 мин

Примечание

Данные по минимальному времени набора прочности указаны только для сухого материала основания.

Для полного набора прочности температура основания должна быть не менее -20°C.

Указано минимальное время набора прочности. Реальное время набора прочности превышает минимальное и зависит от конкретных условий на строительной площадке.

ООО «ОКГРУПП»
ИНН 5258146934
ОГРН 1195275055447
г. Нижний Новгород, ул. 50-летия Победы 18

8 (800)-101-2252;
www.okg.nn.ru;
info-ak@okg.nn.ru;



СДЕЛАНО В РОССИИ



Технические характеристики W150

Параметры	Показатели
Консистенция	тиксотропная паста
Цвет	серый
Плотность смеси при температуре 20 °С, г/см ³	1,74 ± 0,05
Мин. / макс. температура воздуха при нанесении, °С	-20 / +20
Мин. / макс. температура эксплуатации, °С	-70 / +80

Объем	410 мл
Название	ОКГ ГП 410
Система подачи	пистолет-дозатор



Расчетные нагрузки для шпилек в соответствии с СП 513.1325800.2022

Сжатая зона бетона	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Вырыв, N _{rd} (кН)	12,0	19,3	28,0	43,1	70,3	96,5	116,5	135,9
Срез, V _{rd} (кН)	7,2	12,0	16,8	31,2	48,8	70,4	92,0	112,0

Растянутая зона бетона	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Вырыв, N _{rd} (кН)	-	-	13,1	19,8	33,6	49,8	75,7	98,2
Срез, V _{rd} (кН)	7,2	12,0	16,8	31,2	48,8	70,4	92,0	112,0

Параметры установки шпильки в бетон

Диаметр отверстия в бетоне (мм)	d ₀	10	12	14	18	22	28	30	35
Глубина установки (мм)	h _{ef}	80	90	110	125	170	210	240	270
Минимальная толщина бетона (мм)	h _{min}	110	120	140	160	210	260	300	340
Минимальное осевое расстояние (мм)	S _{min}	40	50	60	75	90	115	120	140
Минимальное расстояние до кромки бетона (мм)	C _{min}	40	45	45	50	55	60	75	80
Максимальный момент затяжки (Н·м)	T _{max}	10	20	40	80	150	200	270	300

Расход химического анкера для шпильки

Диаметр шпильки (мм)	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Диаметр отверстия в бетоне (мм)	10	12	14	18	22	28	30	35
Расход анкера на 1 см отверстия (мл)	0,8	1,0	1,2	1,6	2,2	3,9	3,8	5,8
Стандартная глубина отверстия (мм)	80	90	110	125	170	210	240	270
Расход анкера на стандартное отверстие (мл)	6	9	13	20	37	81	90	156

Все данные указаны для одиночного анкера, установленного в сухих отверстиях, выполненных ударным сверлением в бетоне В35 со шпилькой классом прочности 5.8. При использовании иных параметров установки (алмазное бурение, водонасыщенные отверстия, отличные от указанных классы бетона, глубины установки и прочее) необходим индивидуальный расчет инженеров ОКГРУПП.



СДЕЛАНО В РОССИИ

Расчетные нагрузки для арматуры в соответствии с СП 513.1325800.2022

Сжатая зона бетона	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32
Вырыв, N _{rd} (кН)	11	17	25	34	42	69	96	132	142
Срез, V _{rd} (кН)	8	13	18	25	32	50	79	99	129

Растянутая зона бетона	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32
Вырыв, N _{rd} (кН)	-	-	13	16	20	34	52	88	112
Срез, V _{rd} (кН)	8	13	18	25	32	50	79	99	129

Параметры установки арматуры в бетон

Диаметр арматуры (мм)	d	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32
Диаметр отверстия в бетоне (мм)	d ₀	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Глубина установки (мм)	h _{ef}	80	90	110	125	125	170	210	270	300
Минимальная толщина бетона (мм)	h _{min}	110	120	140	160	165	220	270	340	380
Минимальное осевое расстояние (мм)	S _{min}	40	50	60	70	80	100	125	140	160
Минимальное расстояние до кромки бетона (мм)	C _{min}	40	45	45	50	50	65	70	75	80

Расход химического анкера для арматуры

Диаметр арматуры (мм)	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32
Диаметр отверстия в бетоне (мм)	12	14	16	18	20	25	30	35	40
Расход анкера на 1 см отверстия (мл)	0,8	1	1,2	1,5	1,7	2,8	4,7	5,1	6,6
Стандартная глубина отверстия (мм)	80	90	110	125	125	170	210	270	300
Расход анкера на стандартное отверстие (мл)	8	11	16	21	24	47	99	139	199

Все данные указаны для одиночного анкера, установленного в сухих отверстиях, выполненных ударным сверлением в бетоне В35 с арматурой А400. При использовании иных параметров установки (алмазное бурение, водонасыщенные отверстия, отличные от указанных классы бетона, глубины установки и прочее) необходим индивидуальный расчет инженеров ОКГРУПП.

Соблюдайте данные инструкции по применению и мерам безопасности. Перед применением проверьте срок годности (указывается в приложенном паспорте изделия) - не пользуйтесь просроченным адгезивом. Также необходимо проверить соответствие маркировки, указанной на картридже, маркировке в проектной документации. Маркировка анкера указывается на боковой поверхности картриджей.